

Link do produktu: <https://helada24.pl/aqualine-poseidon-grzejnik-lazienkowy-450x740-mm-bialy-ps474-p-18146.html>



Aqualine POSEIDON grzejnik łazienkowy 450x740 mm biały PS474

Cena	519,80 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Numer katalogowy	8590913953194
Kod producenta	PS474
Kod EAN	8590913953194

Opis produktu

AQUALINE POSEIDON - grzejnik łazienkowy 450x740 mm, biały

Grzejnik **POSEIDON** marki **Aqualine** to nowoczesny model o **obłym kształcie E**, który łączy funkcjonalność z estetyką. Wykonany ze **stali w białym wykończeniu**, o wymiarach **450 x 740 mm** i pojemności **2,5 l**, idealnie nadaje się do małych i średnich łazienek.

Grzejnik może być podłączony do **centralnego ogrzewania**, działać przy użyciu **grzałki elektrycznej**, lub łączyć oba źródła ciepła, co pozwala na komfortowe ogrzewanie przez cały rok. Instalacja umożliwia **obrót grzejnika o 180°**, co zwiększa elastyczność montażu w różnych konfiguracjach pomieszczenia.

Najważniejsze cechy:

- Nowoczesny, obły kształt E
- Obrót o 180° dla łatwiejszego montażu
- Możliwość podłączenia do centralnego ogrzewania lub grzałki elektrycznej
- Zalecana moc grzałki: 200 W
- Materiał: stal, wykończenie biały
- Moc grzewcza: 249 W
- Rozstaw podłączenia: 50 mm, asymetryczny

Dane techniczne:

- Marka: Aqualine
- Seria: POSEIDON
- Rozmiar: 450 x 740 mm
- Objętość: 2,5 l
- Gradient temperatury: 75/65/20 °C
- Opcje ogrzewania: centralne, elektryczne, kombinowane
- Kształt: E

-
- Zalecana grzałka: 200 W

Dodatkowe informacje:

- Grzałka i zestaw przyłączeniowy **nie są częścią zestawu** - należy dokupić osobno
- Możliwość zastosowania zaworu manualnego lub termostatycznego
- Zaleca się stosowanie wody destylowanej lub niezamarzającego płynu LIKIDO w przypadku podłączenia grzałki elektrycznej
- Oferowane zawory przyłączeniowe pasują do rur Ø15 mm Cu i Ø16 mm Alupex
- Do zakrycia podłączenia do rur i otworów w ścianie zalecamy rozetki maskujące

Grzejnik **POSEIDON 450x740 mm** to kompaktowe, nowoczesne rozwiązanie dla łazienek, które łączy **estetykę, wygodę i uniwersalność montażu.**