

Link do produktu: <https://helada24.pl/mythos-grzejnik-lazienkowy-500x1430mm-czarny-mat-llm514b-aqualine-p-20638.html>



## MYTHOS grzejnik łazienkowy 500x1430mm czarny mat LLM514B Aqualine

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>1 167,50 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 7 dni</b> |
| Czas wysyłki     | <b>do 7 dni</b>           |
| Numer katalogowy | <b>8590913122057</b>      |
| Kod producenta   | <b>UBC_LLM514B</b>        |
| Kod EAN          | <b>8590913122057</b>      |

### Opis produktu

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Marka                        | AQUALINE   |
| Seria                        | MYTHOS   |
| 3D model                     | TAK  |
| Rozmiar                      | 500x1430 mm  |
| Szerokość                    | 500 mm   |
| Wysokość                     | 1430 mm  |
| Objętość                     | 6.40 l   |
| Kolor                        | Czarny mat   |
| Materiał                     | Stal   |
| Kształt                      | Kształt E  |
| Instalacja                   | Obrotowe o 180°  |
| Zalecana grzałka             | 600 W  |
| Opcje ogrzewania             | Ogrzewanie centralne, Ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie centralne/elektryczne |
| Rozstaw podłączenia 50 mm    | Asymetryczny (po bokach)   |
| Rozstaw podłączenia          | 50 mm  |
| Moc                          | 602 W  |
| Gradient temperatury         | 75/65/20 °C  |
| Maksymalne ciśnienie robocze | 4 bar  |
| Waga / szt.                  | 18.4000 kg   |

#### Ogrzewanie centralne

W przypadku centralnego ogrzewania ważny jest dobór zestawu przyłączeniowego. Do wyboru jest zawór ręczny lub zawór z głowicą termostatyczną.

**Zawór manualny:** Temperatura jest regulowana manualnie. Dopływ ciepłej wody może być podłączony jak z lewej, tak z prawej strony zaworu.

**Zawór z głowicą termostatyczną:** Zintegrowany termostat utrzymuje ustawioną temperaturę wewnątrz urządzenia. Zawór termostatyczny musi znajdować się na wlocie ciepłej wody (poza MONO ONE)

Zestaw przyłączeniowy nie jest częścią zestawu

