


Link do produktu: <https://helada24.pl/polysan-lucis-line-drzwi-prysznicowe-skladane-900mm-szklo-czyste-dl2815-p-14573.html>



## Polysan LUCIS LINE drzwi prysznicowe składane 900mm szkło czyste DL2815

Cena	<b>1 615,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8590729052562</b>
Kod producenta	<b>DL2815</b>
Kod EAN	<b>8590729052562</b>

### Opis produktu

Marka POLYSAN  
Seria LUCIS LINE  
Szerokość 900 mm  
Wysokość 2000 mm  
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane  
Kształt Drzwi do wnęki  
Typ otwierania Składane  
Kierunek otwierania Uniwersalne  
Szerokość wejścia 675 mm  
Rodzaj szkła Szkło czyste  
Wykończenie szkła Antidrop  
Grubość szkła 4 mm  
Wymiar montażowy od 870 mm  
Wymiar montażowy do 910 mm  
Właściwości Z profilami

#### Objaśnienia

Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

#### Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

#### Profilowe kabiny prysznicowe

Zaletą kabin z profilami jest szczelność. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej chronią łazienkę przed wyciekami wody poza kabinę. Niestety tego typu kabin nie można zastosować w projektach bezbarierowych.

#### Opis serii

Kabiny prysznicowe LUCIS LINE, to klasa wśród kabin z drzwiami przesuwanymi. Nieprzeciętna wysokość 2 m robi wrażenie większej przestrzeni i światła w kabinie prysznicowej, kwadratowe profile, z którymi dobrze komponują się długie i smukłe uchwyty, nadają kabinom nowoczesny wygląd.

#### Charakterystyka kabin prysznicowych LUCIS LINE

Wysokość 2 m (normalna wysokość kabin prysznicowych przesuwanych to 1,9 m)  
Do wyboru aż 66 rozwiązań przestrzeni prysznicowej od drzwi do niszy po półokrągłe kabiny

---

Niektóre części wykonane są ze szkła 8 mm ( wytłumiono wibracje drzwi 6 mm)  
Wykonane szkła hartowanego zgodnie z normą EN ČSN 14428 (potwierdzona deklaracją zgodności)  
Profile uszczelniające są osadzone w profilach aluminiowych (dłuższa żywotność uszczelnienia w porównaniu z profilami plastikowymi)

Kształt polerowanych profili aluminiowych dobrze komponuje się z brodzikami kompozytowymi

Elegancki, długi i smukły uchwyt wykonany z polerowanej stali nierdzewnej (długość 340 mm)

Podwójne łożyskowane rolki ukryte w kwadratowej obudowie

Chromowane osłony górnego pojazdu

ANTIDROP obróbka powierzchni szkła ułatwiająca czyszczenie (stosowana podczas produkcji szkła)

Łatwe do czyszczenia: wystarczy nacisnąć dolne rolki, aby uchylić drzwi do wewnątrz

Do mycia szkła polecamy środek czyszczący i ochronny CA-30400

Możliwość dodatkowego przyklejenia chromowanego wieszaka na ręcznik bezpośrednio na szybę (szczególnie na ścianie bocznej)

Kabiny dostarczane są w stanie częściowo zmontowanym (szyby osadzone w profilach aluminiowych)

Do montażu wymagana jest wiertarka, poziomica, śrubokręt i silikon sanitarny

W celu uzyskania szczelności nałożyć silikon tylko na zewnętrzne złącze pomiędzy profilem aluminiowym i brodzikiem lub posadzką

Łatwy montaż możliwy dzięki wysuwanemu profilowi ściennemu w zakresie 0-20 mm