

Link do produktu: <https://helada24.pl/polysan-rolls-line-kabina-prysznicowa-1500x900-mm-wariant-lr-szklo-czyste-rl1515rl3315-p-17005.html>



## Polysan ROLLS LINE kabina prysznicowa 1500x900 mm wariant L/R szkło czyste RL1515RL3315

Cena	<b>4 566,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - 7 dni</b>
Numer katalogowy	<b>8590913917950</b>
Kod producenta	<b>RL1515RL3315</b>
Kod EAN	<b>8590913917950</b>

### Opis produktu

Marka POLYSAN  
Seria ROLLS LINE  
Rozmiar 150x90 cm  
Szerokość 1500 mm  
Wysokość 2000 mm  
Głębokość 900 mm  
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane  
Kształt Kabiny prysznicowe prostokątne  
Typ otwierania Przesuwne  
Kierunek otwierania Uniwersalne  
Szerokość wejścia 625 mm  
Rodzaj szkła Szkło czyste  
Wykończenie szkła Antidrop  
Grubość szkła 8 mm  
Właściwości Bezprofilowe

Objaśnienia  
Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

#### Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

#### Bezprofilowe kabiny prysznicowe

Wyciekowi wody poza kabinę prysznicową zapobiega niska listwa przelewowa, która idealnie dotwarza prosty minimalistyczny wygląd kabiny. Bezramowe rozwiązania kabin prysznicowych dobrze sprawdzają się w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

#### Opis serii

Kabiny prysznicowe z serii ROLLS LINE mają wyjątkowe rozwiązanie drzwi przesuwnych: rolki o dużej średnicy poruszają się po dolnej prowadnicy, która jednocześnie pełni funkcję listwy przelewowej. Rolki znajdują się na zewnątrz kabiny prysznicowej, dzięki czemu są dobrze chronione przed wodą. Górny podłużny wspornik zapewnia stabilne wsparcie części stałej i jednocześnie prowadzi drzwi przesuwne. W przypadku montażu we wnęce wspornik mocuje obustronnie do ściany, w przypadku montażu ze ścianką boczną mocuje się do ścianki.

---

#### Charakterystyka kabin prysznicowych z serii ROLLS LINE:

Rolki łożyskowe o dużej średnicy poruszają się po dolnym profilu i gwarantują doskonałą pracę przez wiele lat  
Bezpieczne szkło 8 mm z dwustronną obróbką powierzchni ANTIDROP dla łatwej konserwacji  
Listwa progowa oraz uszczelka magnetyczna zapobiegają rozpryskiwaniu się wody  
Drzwi są podzielone na część przesuwną i część stałą - umożliwiają zmienny montaż z lewym lub prawym otwieraniem  
Niezwyczajnie płaski dolny profil prowadzący gwarantuje niemal bezbarierowy wstęp

Do czyszczenia szkła zalecamy środek czyszczący i ochronny ASC 94000.

Profil ściany umożliwia regulację aż 20 mm. Urzymuje przesuwana część drzwi w pozycji otwartej.

Łożyskowe rolki o dużej średnicy w kanciastym designu zapewniają cichą i bezproblemową pracę.

Podłużny wspornik zapewnia stabilne wsparcie części stałej i jednocześnie pełni funkcję prowadnicy dla części przesuwej.

Elegancki uchwyt o wysokości 315 mm.

Podłużny wspornik instalowany ze ścianką boczną. Uszczelka magnetyczna ukryta w profilu na ściance bocznej.

Podłużny wspornik instalowany we wnęce. Uszczelka magnetyczna ukryta w profilu.