

Link do produktu: <https://helada24.pl/polysan-zoom-line-drzwi-prysznicowe-1300mm-szklo-czyste-zl1313-p-15125.html>



Polysan ZOOM LINE drzwi prysznicowe 1300mm szkło czyste ZL1313

Cena	2 208,30 zł
Dostępność	Dostępność - 7 dni
Numer katalogowy	8590913844195
Kod producenta	ZL1313
Kod EAN	8590913844195

Opis produktu

Marka POLYSAN
Seria ZOOM LINE
Szerokość 1300 mm
Wysokość 1900 mm
Kolor profilu Chrom - Aluminium polerowane
Kształt Drzwi do wnęki
Typ otwierania Jednoskrzydłowe
Kierunek otwierania Uniwersalne
Szerokość wejścia 620 mm
Rodzaj szkła Szkło czyste
Wykończenie szkła Antidrop
Grubość szkła 6 mm
Wymiar montażowy od 1270 mm
Wymiar montażowy do 1300 mm
Właściwości Bezprofilowe, Otwieranie do środka i na zewnątrz

Objaśnienia

Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.

Antidrop

Antidrop, to obróbka powierzchniowa ułatwiająca utrzymanie szkła w czystości. Nanosi się na powierzchnię szkła już przy produkcji za pomocą nanotechnologii.

Bezprofilowe kabiny prysznicowe

Wyciekowi wody poza kabinę prysznicową zapobiega niska listwa przelewową, która idealnie dotwarza prosty minimalistyczny wygląd kabiny. Bezramowe rozwiązania kabin prysznicowych dobrze sprawdzają się w nowoczesnych i eleganckich wnętrzach.

Opis serii

Lekki design kabin prysznicowych z serii ZOOM LINE dopracowany jest w najdrobniejszych szczegółach. Drzwi prysznicowe z obrotowymi profilami i mechanizmem podnoszącym umożliwiają łatwe otwieranie do środka i na zewnątrz oraz gwarantują maksymalną szerokość wejścia (z wyjątkiem kabin półokrągłych). Uszczelka magnetyczna ukryta jest w aluminiowych profilach, które nadają kabinom luksusowy i elegancki wygląd

Ogólna charakterystyka kabin z serii ZOOM LINE:

Przezroczyste szkło hartowane o grubości 6 mm

Powłoka Antidrop zapobiega osadzaniu się kamienia i ułatwia czyszczenie
Aluminiowe profile obrotowe z polerowaną powierzchnią i zintegrowanym mechanizmem podnoszącym
Magnetyczna uszczelka ukryta w aluminiowych profilach
Wysokość 1900 mm
Łatwy montaż, tolerancja do 20 mm dzięki regulacji szkła w profilu
Drzwi 700, 800 i 900 mm są jednocześnie i umożliwiają maksymalną szerokość wejścia
Drzwi 1000-1500 mm dzielą się na część stałą i część obrotową
Drzwi można montować we wnęce lub w połączeniu ze ścianą boczną,
Uniwersalny montaż z lewym lub prawym otwieraniem
Drzwi dwuskrzydłowe 800, 900, 1000 i 1200 mm nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną
Drzwi 1600 i 1800 mm posiadają 2 części stałe i 2 części obrotowe, nadają się tylko do montażu we wnęce, nie można ich łączyć ze ścianą boczną
Drzwi z mechanizmem podnoszenia profilu
Wspornikisą częścią pakietu

Specjalnie zaprojektowany uchwyt
dla wygodnego otwierania drzwi. Płaska uszczelka magnetyczna
elegancko ukryta w profilu
profil umożliwia otwieranie drzwi
na obydwie strony Minimalistyczna konstrukcja profilu obrotowego z funkcją podnoszenia
do wygodnego otwierania.
Czysta linia - profil kończy się na tym samym poziomie jak szkło. Profil aluminiowy elegancko niweluje nierówności ścian -
szkło się zasuwa aż o
20 mm w zależności od potrzeb. Stabilność
zapewni regulowany wspornik narożny, który można montować po obu stronach.