

Link do produktu: <https://helada24.pl/sapho-handicap-kompakt-wc-z-elektronicznym-bidetem-blooming-eko-plus-nb-1160d-1-p-17849.html>



## Sapho HANDICAP kompakt WC z elektronicznym bidetem BLOOMING EKO PLUS NB-1160D-1

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena             | <b>3 707,70 zł</b>        |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 7 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>8590913943713</b>      |
| Kod producenta   | <b>NB-1160D-1</b>         |
| Kod EAN          | <b>8590913943713</b>      |

### Opis produktu

Marka SAPHO  
Rozmiar 37,5x86,5x67,5 cm  
Szerokość 375 mm  
Wysokość 865 mm  
Głębokość 675 mm  
Kolor Biały  
Materiał Ceramika  
Technologia spłukiwania Rimless  
Kształt Klasyczny  
Funkcje bidetu Automatyczne czyszczenie dysz, Dysza bidetowa i damska, Sensor zajętości, Nocne podświetlenie LED, Funkcja masażu, Regulowana pozycja dyszy, Regulowana temperatura wody, Regulowane ciśnienie wody, Oscylacyjny ruch dyszy, Suszenie ciepłym powietrzem, Oszczędny tryb STAND BY, Podgrzewane siedzisko  
Wyposażenie Tylny odpływ, Soft Close (powolne opadanie)

#### Objaśnienia

RIMLESS - technologia spłukiwania w bezrantowej misie WC

Rimless (NoRim) - toalety bez tradycyjnego kołnierza spłukującego. Gładka powierzchnia bez zbędnych wydrzeń, otworów i zagięć. Woda spłukująca wypływa przez dystrybutor wody tylko z tyłu miski WC, a dzięki specjalnemu kształtowi ceramiki doskonale opłukuje wnętrze. Zaletą jest łatwa konserwacja i czyszczenie miski WC.

#### Deska sedesowa z systemem SOFT CLOSE

Dzięki systemowi hydraulicznemu zarówno pokrywa jak i deska sedesowa opadają powoli na misę. Stopniowe opadanie deski i pokrywy zapewnia bezpieczeństwo i zapobiega uszkodzeniom deski i miski WC/pisuaru.

#### Opis

Parametry techniczne bidetu:

Zasilanie: 220-240V/50-60Hz  
Maksymalny pobór mocy: 1160-1380 W  
Stand by pobór mocy 0,9W - tryb Super power saving  
Długość kabla zasilającego: 1,4 m  
Dopływ wody: Podłączenie do zasilania wodą G3/8  
Ciśnienie wody: 98-735 kPa  
Zużycie wody: 0,8 l/min mycie tylne, 0,95 l/min mycie damskie  
Objętość zbiornika: 0,83 l

---

Zakres temperatury wody: normalna temperatura, 34, 37 a 40 °C  
Temperatura powietrza: normalana temperatura aż 50 °C (5 poziomów)  
Zakres temperatury siedziska: normalna temperatura, 35, 38 a 40 °C  
Elementy zabezpieczające: termostat, bezpiecznik temperatury, czujnik poziomu wody, czujnik zajętości